



Forte

La mayor protección para tu obra

Ventajas

♦ Resistencia.

El diseño de la Reja DEACERO Forte se desarrolló bajo especificaciones técnicas que proveen protección para requerimientos de alta seguridad.

♦ Diseño.

La sobriedad de su diseño aporta personalidad al entorno que no provee ningún otro sistema de rejas.

♦ Fácil instalación.

El sistema de paneles de la Reja DEACERO Forte se desarrolló bajo el principio de fácil instalación. Su diseño innovador brinda una solución decorativa a la seguridad del espacio en que se instala.

♦ Versátil.

Adaptable a cualquier proyecto, siendo ideal su instalación en (ambientes y/o espacios) con requerimientos orientados a la seguridad, tales como: bodegas, centros de distribución, plantas, laboratorios, entre otros.

La Reja DEACERO Forte es una reja de alta seguridad, que está formada por varillas verticales y horizontales con aberturas pequeñas que le brindan una seguridad perimetral extrema debido a que retarda su destrucción comparada con las rejas tradicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diseño	Altura		Ancho		Calibre	Altura Poste
	m	plg	m	plg		
Plegada	1.00	40	2.5	99	8	2.70
	1.93	76	2.5	99	8	2.70
	2.44	96	2.5	99	8	3.20
Plana	2.00	79	2.5	99	8	2.70
	2.50	99	2.5	99	8	3.20

Para alturas mayores a 2.5m se recomienda empatar paneles.

Diseño Forte

Reja de varillas galvanizadas, electrosoldadas y pintadas.

Varilla vertical y horizontal



- ◆ Calibre 8 (4mm)
- ◆ Capa de zinc 55g/m² (0.18 Oz/Ft²) (ASTM A641)
- ◆ Resistencia a la tensión del alambre: 70,000-90,000 Lb/in²
- ◆ Abertura 1/2" x 3" (7.62x1.27cm)

Poste

- ◆ PTR galvanizado
- ◆ Recubierto con Poliéster Termoendurecido
- ◆ Dimensión 2 1/2" x 2 1/2"
- ◆ Calibre 12

Accesorios

- ◆ Grapa Metálica
- ◆ Tornillos de seguridad de acero inoxidable



A. Grapa Metálica

Fabricada en acero, galvanizada y cubierta con poliéster termoendurecido



B. Tornillos de Seguridad



De acero inoxidable de 1/4" x 1"



Se roscan a remaches roscados, instalados desde planta






Su diseño no permite desenroscarlos con desarmadores comunes

SISTEMA DE INSTALACIÓN

La reja cuenta con todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.

- ◆ Postes
- ◆ Grapas
- ◆ Tornillos
- ◆ Tapas

Material	Acero NF-EN-10016-2	Acabado Poliéster Termoendurecido
Composición	Poliéster Fosfatado Capa de zinc Acero	
Colores	 Verde  Gris	

Normas: ASTM A-510 | ASTM A-641 | NMX B-365 | NMX B-507

01800 8315.700

ventas@deacero.com
rejadeacero.com

MONTERREY, N.L.

Tel.: (81) 8368 11 00
Fax: (81) 8368 12 98

MÉXICO, D.F.

Tel.: (55) 5366 52 00
Fax: (55) 5366 52 01

GUADALAJARA, JAL.

Tel.: (33) 3110 10 25
Fax: (33) 3110 08 97

PUEBLA, PUE.

Tel.: (222) 223 68 40
Fax: (222) 223 68 41

PLANTAS EN MÉXICO: Monterrey, Ramos Arizpe, Saltillo, Puebla, Celaya, México, Morelia, Guadalupe, Mexicali, León, Querétaro
PLANTAS EN E.E.U.U.: New Braunfels, Tx., Houston, Tx.

